



BAUHERR:

Außenwand 2-schaliges Mauerwerk Fundament – tiefes Gelände –

geä.: pw, 16.05.2007  
geä.: et, 04.04.2011  
geä.: et, 20.03.2012

M 1 : 10

DETAIL 103

23.04.1.2006, pw

## Regeldetail 103

- (1) Stahlbetonsohlplatte gemäß Statik
- (2) Bituminöse Abdichtung auf der Sohle, stoßverklebt
- (3) Wärmedämmung, 2 Lagen EPS 035 DEO gemäß EnEV Berechnung
- (4) PE-Folie, d = 0,2 mm, stoßüberlappend
- (5) Schwimmender Estrich
- (6) Fußbodenbelag z. B. Fliesen, geklebt, Dünnbett
- (7) PVC-Folie als Z-Isolierung d = 1,2 mm, mit Kaltkleber und/oder Klebeband stoßverklebt, obere Befestigung mit Kappliste, Zuschnitt in Abhängigkeit vom Versatz, kann in Hohlschicht durch Dickschichtbeschichtung ersetzt werden. Absprache mit der Bauleitung
- (8) Verblender: jede zweite Stoßfuge offen
- (9) Bitumenanstrich, nach Geländeeverlauf (Eigenleistung / bauseits)
- (10) PVC-Folie: Mevalen d = 0,8 mm
- (11) Edelstahlanker gemäß Zulassung
- (12) Wärmedämmung je nach Berechnung gemäß EnEV
- (13) Randstreifen: Aufgeschäumtes PE, 14 cm x 0,5 cm
- (14) Wandanschluss z. B. Sockelfliese, geklebt mit Bodenrandfuge d = 5 mm
- (15) Dauerelastische Fugenmasse bei Sockelfliesen
- (16) Hyperliteschüttung
- (17) Mauersperrbahn G 200 DD, stoßüberlappend seitlich auf der Sohle überstehend

Außenwand 2-schaliges Mauerwerk Fundament – tiefes Gelände –		
geä.: pw, 16.05.2007 geä.: et, 04.04.2011 geä.: et, 20.03.2012	M 1 : 10 23.04.1.2006, pw	DETAIL 103