



|  |                |            |
|--|----------------|------------|
| Detailgruppe: Brandschutz                            |                |            |
| WDVS – Brandbarriere bei Fenster und Rollladenkasten |                |            |
| geä.: et, 14.04.2011<br>geä.: et, 20.03.2012         | M 1 : 10       | DETAIL 351 |
|  | 29.07.2007, pw |            |

## Regeldetail 351

---

- ① — Stahlbeton-Deckenplatte gemäß Statik
- ② — Innenschale der Außenwand im DG
- ③ — Klebmasse je nach Hersteller
- ④ — Dämmung gemäß EnEV
- ⑤ — Außenputz gemäß Ausschreibung / EnEV  
Fassadenputz gemäß Hersteller
  - Armierungsschicht mit Glasfasergewebe
  - Voranstrich (falls erforderlich)
  - Schlussbeschichtung
- ⑥ — Anschlussleiste mit Tropfkante
- ⑦ — Anputzleiste seitlich
- ⑧ — Rollladenführungsschiene
- ⑨ — Rollladenkasten (gedämmt) gemäß Ausschreibung
- ⑩ — Montagefuge ausgeschäumt
- ⑪ — Innenputz
- ⑫ — Fenster
- ⑬ — Schwimmender Estrich
- ⑭ — Mineralwolldämmstreifen (nicht brennbar) als Brandbarriere bei Fensteröffnungen in Außenwänden und Außenwandelementen, wenn der Abstand zur Grenze  $\leq 5,0$  m beträgt.

|  |                |            |
|--|----------------|------------|
| Detailgruppe: Brandschutz                            |                |            |
| WDVS – Brandbarriere bei Fenster und Rollladenkasten |                |            |
| geä.: et, 14.04.2011<br>geä.: et, 20.03.2012         | M 1 : 10       | DETAIL 351 |
|  | 29.07.2007, pw |            |